

Dados técnicos	Prohmix 3.5	Prohmix 6.0	Prohmix 9.0
Capacidade de carga (m³)	3,5	6,0	9,0
Potência mínima requerida	55 cv	65 cv	85 cv
Capacidade do avanço da fresa	750mm	750 mm	750mm
Comprimento total com fresa	4.900 mm	4.900 mm	5.600 mm
Comprimento total sem fresa	3.700 mm	3.800 mm	4.300 mm
Largura com uma esteira aberta	2.450 mm	2.600 mm	2.950 mm
Largura com duas estiras	2.900 mm	3.150 mm	3.550 mm
Largura com uma descarga deslizante	2.100 mm	2.250 mm	2.600 mm
Largura com duas descarga deslizante	2.200 mm	2.350 mm	2.700 mm
Largura com um esteira e uma deslizante	2.550 mm	2.750 mm	3.100 mm
Peso com fresa	2.400 kg	2.850 kg	3.514 kg
Peso sem fresa	1.420 kg	1.990 kg	2.550 kg
Altura sem fresa	2.150 mm	2.450 mm	2.450 mm
Altura com fresa	2.900 mm	3.000 mm	3.000 mm
Pneu	11L15	400/60-15.5	400/60-15.5



(54) 3313.1001

Claro (54) 99158.7881 | Vivo (54) 99663.5063

E-mail haramaq@haramaq.com.br

RS 135, Km 34 | CEP 99170000 | Sertão | RS

Haramaq Ind. e Com. De Maq. Agríc. Ltda se reserva no direito de alterar seus produtos ou suas especificações e descrições contidas neste catálogo. Estas foram precisas no momento desta publicação, mas estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. Padrão Setembro de 2021.

PROHMIX

3.5 / 6.0 / 9.0

VAGÃO MISTURADOR
AUTOCARREGÁVEL



Percebendo a necessidade da inclusão de quantidades cada vez maiores de fibras longas à dieta animal, a **HaramaQ** desenvolveu a **linha Prohmix**, a qual tem condições de processar grandes quantidades de feno e pré-secado, sem abalar a estrutura dos alimentos.

O formato do reservatório e a posição do rotor foram projetados para garantir uma mistura de qualidade, Independentemente do tamanho das fibras.

[Haramaq Oficial](#)

[haramaqoficial](#)

haramaq.com.br

Onde tem pecuária, tem
HARAMAQ

OPCIONAIS

DESCARGA POR GRAVIDADE

Este sistema de descarga é usado em propriedades que têm os comedouros da mesma altura ou mais baixo do que a pista de trato.

EQUIPAMENTO SEM O AUTOCARREGÁVEL

Usado em propriedades, que pretendem fazer o carregamento com pá carregadeira.

BALANÇA ELETRÔNICA PROGRAMÁVEL

Temos três opções de sistemas de pesagem, sendo que ambos têm programação, aviso sonoro e mudança automática de ingredientes. No modelo ST-456, seus dados podem ser extraídos através de entrada USB ou Wi-Fi, sendo organizados por data, hora, receita e ingrediente. Com este sistema, o operador pode rastrear as últimas 280 batidas, sabendo assim, a data, em que horas foi realizado cada trato e quanto foi usado de cada ingrediente.

TABLET REPETIDOR

Este opcional possibilita que o operador tenha dentro da cabine do trator, em momento real, todas as informações da balança. Usado em equipamentos sem o autocarregável.

SISTEMA DE ACIONAMENTO ELÉTRICO

Equipado com moderno sistema de controle remoto sem fio, e com sistema com caboflexível (joystick), tornando as operações mais ágeis e seguras.



DESCARGA POR ESTEIRA EM PVC

Descarga através de esteira em PVC, a qual **proporciona um fluxo contínuo do alimento, com baixa manutenção.** O cliente tem a opção de escolher o lado da descarga ou ainda comprar o equipamento com descarga para os dois lados.



COMANDO COM MÚLTIPLO POSICIONAMENTO

Com este dispositivo, o cliente pode direcionar o comando para a lateral do equipamento, tendo assim, **uma melhor visibilidade.**



FRESA EQUIPADA COM ESTEIRA ALIMENTADORA

Fresa equipada com esteira alimentadora, a qual proporciona o carregamento do silo e suplementos (concentrados), **este sistema proporciona uma diminuição considerável na quebra das partículas do alimento.**



COMPARTIMENTO EM INOX

Compartimento de carga, construído em inox, garantindo **maior durabilidade e segurança aos clientes HARAMAQ.**



FRESA COM SISTEMA DE AVANÇO

Facilita a aproximação e afastamento da mesma em relação ao silo. Evitando que o operador tenha que movimentar o trator a cada novo corte.



FRESA QUE POSSIBILITA O CARREGAMENTO DE SUPLEMENTOS.

